

KABELINSTALLATION

SCHUTZ

Isolierrohre
Steckrohrbögen / Muffen
Wellrohre
Kabelkanäle
Zubehör

BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	ART	VERP- ART	INHALT Stck.	VE Stck.	EAN CODE
ISOLIERROHR	209140	EN 16	lose	1	30	4009260091403
	209141	EN 20	lose	1	30	4009260091410
	209142	EN 25	lose	1	30	4009260091427
	209143	EN 32	lose	1	10	4009260091434

**GRAU, 2m lang**


starres PVC-Rohr zur Aufputzmontage mit einseitiger Muffe.
Temperaturbeständig von -5° C bis +60° C, Belastbarkeit bis 320 Newton.

STECKROHRBOGEN

209144	EN 16	Polybeutel/SR	2	5	4009260091441
209145	EN 20	Polybeutel/SR	2	5	4009260091458
209146	EN 25	Polybeutel/SR	1	5	4009260091465

GRAU

zum Verbinden von starren Isolierrohren. 90° Biegung,
Temperaturbeständig von -5° C bis +60° C.

STECKROHRMUFFE

209147	EN 16	Polybeutel/SR	5	5	4009260091472
209148	EN 20	Polybeutel/SR	5	5	4009260091489
209149	EN 25	Polybeutel/SR	5	5	4009260091496
209150	EN 32	Polybeutel/SR	5	5	4009260091502

GRAU

zum Verbinden von starren Isolierrohren.
Temperaturbeständig von -5° C bis +60° C.


KLEMMSCHELLE

209180	EN 16	Polybeutel/SR	5	10	4009260091809
209181	EN 16	Polybeutel/SR	20	10	4009260091816
209182	EN 16	Polybeutel	50	5	4009260091823
209183	EN 20	Polybeutel/SR	5	10	4009260091830
209184	EN 20	Polybeutel/SR	20	10	4009260091847
209185	EN 20	Polybeutel	40	5	4009260091854
209186	EN 25	Polybeutel/SR	5	10	4009260091861
209187	EN 25	Polybeutel/SR	20	10	4009260091878
209188	EN 25	Polybeutel	30	5	4009260091885
209189	EN 32	Polybeutel/SR	3	5	4009260091892

**GRAU**

zum Befestigen von starren Isolierrohren.
Temperaturbeständig von -20° C bis +90° C.

BEZEICHNUNG	ARTIKEL- NUMMER	ART	VERP- ART	INHALT Stck.	VE Stck.	EAN CODE
WELLROHR 320GR für leichte Installation mit geringer Beanspruchung	209151	EN 16, 10m	Ring, lose	1	1	4009260091519
	209152	EN 16, 25m	Ring, lose	1	1	4009260091526
	209153	EN 16, 50m	Ring, lose	1	1	4009260091533
	209155	EN 20, 10m	Ring, lose	1	1	4009260091557
	209156	EN 20, 25m	Ring, lose	1	1	4009260091564
	209157	EN 20, 50m	Ring, lose	1	1	4009260091571
	209158	EN 25, 10m	Ring, lose	1	1	4009260091588
	209159	EN 25, 25m	Ring, lose	1	1	4009260091595
	GRAU , flammwidriges, selbstverlöschendes & korrosionsfestes PVC-Wellrohr mit einer Temperaturbeständigkeit von -5° C bis +60° C und einer Belastbarkeit bis 320 N/5cm. Hauptsächlich zur Unterputzmontage geeignet (Auf- und Imputz möglich).					



WELLROHR 320SW
für leichte Installation
mit geringer Beanspruchung

209160	EN 16, 10m	Ring, lose	1	1	4009260091601
209161	EN 16, 25m	Ring, lose	1	1	4009260091618
209162	EN 16, 50m	Ring, lose	1	1	4009260091625
209163	EN 20, 10m	Ring, lose	1	1	4009260091632
209164	EN 20, 25m	Ring, lose	1	1	4009260091649
209165	EN 20, 50m	Ring, lose	1	1	4009260091656
209166	EN 25, 25m	Ring, lose	1	1	4009260091663



SCHWARZ, flammwidriges, selbstverlöschendes & korrosionsfestes PE/PP-Wellrohr mit einer Temperaturbeständigkeit von -15° C bis +90° C und einer Belastbarkeit bis 320 N/5cm. Für Im- & Unterputz sowie Hohlwandinstallation geeignet.

WELLROHR 750GR
„betonfest“
für mittlere Installation


209265	EN 20, 50m	Ring, lose	1	1	4009260092653
--------	------------	------------	---	---	---------------



GRAU, flammwidriges, selbstverlöschendes & korrosionsfestes PE/PP-Wellrohr mit einer Temperaturbeständigkeit von -25° C bis +60° C. **Belastbarkeit bis 750 N/5cm.** Zur Installation in Rüttel-, Schütt- und Stampfbeton geeignet.

STECKMUFFE
für Wellrohr 320GR

209170	EN 16	Polybeutel/SR	5	5	4009260091700
209171	EN 20	Polybeutel/SR	5	5	4009260091717
209172	EN 25	Polybeutel/SR	5	5	4009260091724



GRAU zum Verbinden des Wellrohrs 320GR (auch auf alle anderen Wellrohre passend, dabei ist jedoch die geringere Hitzebeständigkeit der Muffe zu beachten).

BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NUMMER	ART	VERP.-ART	INHALT Stck.	VE Stck.	EAN CODE
-------------	----------------	-----	-----------	--------------	----------	----------

LEITUNGSKANAL mini

208900	7 x 6 mm	lose	1	10	4009260089004
--------	----------	------	---	----	---------------



TRANSPARENT, 2m lang, ohne Abdeckung

Minikanal aus PVC für die einfache Kabelführung im Innenbereich.

LEITUNGSKANAL standard

WEISS, selbstklebend


208905	12 x 7 mm	lose	1	20	4009260089059
208908	15 x 17 mm	lose	1	20	4009260089080
208906	16 x 10 mm	lose	1	10	4009260089066

WEISS

208907	16 x 10 mm	lose	1	10	4009260089073
208909	20 x 10 mm	lose	1	20	4009260089097
208913	20 x 20 mm	lose	1	20	4009260089134
208917	25 x 17 mm	lose	1	20	4009260089172
208918	25 x 25 mm	lose	1	20	4009260089189
208914	30 x 10 mm	lose	1	20	4009260089141
208903	30 x 15 mm	lose	1	20	4009260089035
208931	40 x 17 mm	lose	1	10	4009260089318
208919	40 x 40 mm	lose	1	13	4009260089196
208922	60 x 40 mm	lose	1	9	4009260089226
208927	80 x 40 mm	lose	1	7	4009260089271

GRAU

208916	30 x 15 mm	lose	1	6	4009260089165
208921	40 x 40 mm	lose	1	10	4009260089219



9

HINWEIS:

Aus logistischen Gründen können die Leitungskanäle ausschließlich komplett in der angegebenen VE bestellt werden. Abweichungen werden stets auf die volle VE aufgerundet.

2m lang

Leitungsführungskanal aus PVC, vorwiegend im Innenbereich zu verwenden.